

DIAMANTTRENNSÄGEN DTS – SPEZIELL FÜR DIE PLANELEMENTE- UND GROSSBLOCKVERARBEITUNG

- Durch die zentrale Anordnung der Bedienelemente kann der Anwender das Schnittgut von einem Standpunkt aus bearbeiten
- Optimalen Unfallschutz bietet die in der Sägehaube integrierte Schutzabdeckung, die sich mit dem Sägeblatt über den zu bearbeitenden Stein absenkt
- Kraftvoller Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in einem vollständig geschlossenem und wartungsarmem Getriebe
- Kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
- Zentrale Kranaufhängung, Spornrad zum Verfahren, große Wendigkeit
- Pumpe werkzeuglos mit einem Handgriff zu entnehmen
- Schneller Sägeblattwechsel
- Genaues Positionieren des Schnittmaterials über ein Sichtfenster
- Das Eigengewicht des Sägekopfes unterstützt die vertikale Sägebewegung
- Auslinkschnitte sind einfach und schnell, ohne zeitintensive Umbauarbeiten ausführbar (z. B. Höhenverstellung des Sägekopfes)
- Großformate können stehend, ohne Kippbewegung bearbeitet werden
- Einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes



DTS 420 PE/N



[1] DTS 420 N




[2] Heizstab




[3] Zusatztisch



Stützrad



Rollentisch



TECHNISCHE DATEN	DTS 420-N	DTS 420-PE/N
Schnitttiefe Standard / max.	370/420 mm	370/420 mm
Schnittlänge	650 mm	650 mm
Sägeblatt-Ø Standard / max.	900/1000 mm	900/1000 mm
Sägeblattaufnahme	60 mm	60 mm
Ausgangsleistung max.	7,5 kW	7,5 kW
Spannung	400 V	400 V
Sägeblattdrehzahl	910 1/min.	910 1/min.
Schutzart	IP 55	IP 55
Vorschub	Handrad	Handrad
Sägetischbreite	825 mm	1040 mm
Abmessungen (L/B/H)	1260/950/2000 mm	1400/1070/2000 mm
Gewicht	364 kg	392 kg

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Abrasiv	PSWD 22
Kalksandstein	KSWD 22
Beton	PREMIUM SILVER

STEINTRENNSÄGE	NR.
[1] DTS 420 N inkl. Diamantsägeblatt Ø 900 mm für Poroton, Kalksandstein	1040899
DTS 420 PE/N inkl. Diamantsägeblatt Ø 900 mm für Poroton, Kalksandstein	1040900
ZUBEHÖR	NR.
[2] DTS 420 - Heizstab	680626
[3] DTS 420 - Zusatztisch	810107